



Ficha técnica del producto

Línea del producto:	Control de Accesos (Accesorios)
Marca:	Varias
Modelo:	Varios

PRO-TAG-3



Especificaciones:
Protocolo ISO180006B
Encapsulado en papel
Rango de detección: hasta 7 m (PRO12RF) y hasta 3 m (PRO6RF).
Formato: 34 bits.
Dimensiones: 85 x 54 mm

PRO-CARD

Tarjeta elaborada en material PET (Para soportar altas temperaturas).
Protocolo EPC GEN2 (Similar al Tag REPUVE).
Frecuencia de Operación: 860 a 960 MHz.
Formato 26 bits.
Alcance de hasta 12 m con PRO12RF y hasta 6 m con PRO6RF.
Temperatura de operación de 0 a 80 °C.
Incluye Portatarjeta.
Dimensiones: 85.5 x 54 mm (Estándar CR80)



AP-TAG



Especificaciones:
Temperatura de operación 0 a 50 °C.
Protocolo EPC GEN2.
Compatible sólo con PRO12RF y PRO6RF.

PRO-TAG

Especificaciones:
Protocolo EPC GEN2 (Similar al Tag del REPUVE).
Frecuencia de Operación: 860 ~ 960 MHz.
Alcance de hasta 12 m con PRO12RF y hasta 6 m con PRO6RF.
Temperatura de operación 0 a 50 °C.
Dimensiones: 94 x 13 mm.



*TODAS LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO, PUEDEN REFERIRSE O NO AL PRODUCTO INDICADO

*CONSULTAR DETALLES AL HACER LA COTIZACIÓN

*GARANTÍA DEL PRODUCTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN